

ficha técnica

Sirena con Flash intrínsecamente segura AE/IS-SF



Descripción

Sirenas con flash con certificación ATEX fabricada en ABS con clasificación UL94V0 y 5VA. La base dispone de entrada de tubo. Es ideal para utilizarse en zonas peligrosas tanto para aplicaciones de fuego como para aplicaciones industriales.

Incluyen 49 tonos seleccionables y control de volumen por lo que se ajustan perfectamente a las necesidades de cada instalación emitiendo una potencia acústica de hasta 100dB a 1 metro dependiendo del tono seleccionado, todo esto con un consumo muy reducido.

Características principales

- Sirena/Flash de diseño elegante y gran robustez.
- Incorpora 49 tonos seleccionables.
- Base libre de electrónica compatible con toda la gama de sirenas y flashes.
- Bases con terminales de acero inoxidable.
- Instalación rápida y sencilla.
- Potencia acústica de hasta 100dB dependiendo del tono.
- Certificado ATEX. Ex II1G EEx ia IIC T4

Características técnicas

Alimentación (Voltaje): 6 - 28V DC
Consumo (sirena): 25mA
Consumo (flash): 25mA
Consumo (sirena y flash): 48mA
Potencia acústica (depende del tono): 100dB a 1 metro
Grado de protección: IP65
Número de tonos: 49
Frecuencia del flash: 2Hz o 1Hz con doble flash
Temperatura de funcionamiento: -40°C / +60°C
Humedad máxima: Max. 95 % - Sin condensación
Color: Rojo
Construcción: ABS con clasificación UL94V0 y 5VA
Troquelados: 2
Peso con base: 350g
Número certificación: 05ATEX2084X
Homologaciones: ATEX

Dimensiones

