

SC-23-0220-0001-99

Detector SmartCell Dual Humo/Calor sirena con flash combinados (VAD Blanco)

Visión general

El detector de humo/calor dual SmartCell con sirena es rápido y fácil de instalar y ofrece direccionamiento individual en el panel de control SmartCell.

Entre sus principales características se incluyen la detección dual de humo y / o calor, sirena integrada con 32 tonos, comunicación bidireccional de 868 MHz, LED de indicación de incendio y un mecanismo de bloqueo antisabotaje.

Este dispositivo está certificado por un tercero y es compatible con la gama completa de productos SmartCell.



Details

- Completamente inalámbrico
- Rápido y fácil de instalar
- Perfil compacto
- Detección flexible; humo y/o calor
- 32 tonos de sirena
- Incluye parte 23 baliza
- Diseño unico
- Mecanismo de bloqueo incorporado

SC-23-0220-0001-99

Detector SmartCell Dual Humo/Calor sirena con flash combinados (VAD Blanco)

Technical specifications

General

Frecuencia inalámbrica	868 MHz
Compatibilidad	SmartCell

Sounder

Nivel de salida	93 dB(A) a 1m max.
Ajuste del nivel de salida	Alto o Bajo
Tonos seleccionables	32

VAD

Color	Blanco
Calificación	C-3-12
Frecuencia del flash	0.5 Hz (1 flash, cada 2 segundos)

Physical

Dimensiones físicas	110 x 58 mm (Ø x D)
Peso neto	0.2 kg
Color	Blanco
Tipo de Montaje	Montaje en el techo
Batteries	3 baterías de cloruro de tionilo de litio ER14505M (Fanso o Titus)

Environmental

Temperatura de funcionamiento	-10 a +55°C
Temperatura de almacenamiento	-10 a +30°C (con baterías) -10 a +55°C (sin baterías)
Humedad relativa	95% sin condensación
Entorno	Interior
Clasificación IP	IP21C

Standards & regulation

Cumplimiento	CE
Certificación	CPR
Normativas	EN54-3 EN54-5 EN54-7 EN54-13 EN54-23 EN54-25

Detección

Sensibilidad	Humo: Normal, Normal+AVF. Calor: 58 °C, estático (A2S), 58 °C velocimétrico (A2R), 72 °C estático (BS), 72 °C velocimétrico (BR)
--------------	--

