

SC-32-0120-0001-99

Sirena SmartCell Roja y Baliza de Pared (VAD Blanco)

Visión general

La sirena con baliza SmartCell es rápida y fácil de instalar y ofrece direccionamiento individual en el panel de control SmartCell.

Entre sus principales características se incluyen la certificación de la parte 23 VAD, 32 tonos de sirena, comunicación bidireccional de 868 MHz y un mecanismo de bloqueo antisabotaje.

Este dispositivo está certificado por un tercero y es compatible con la gama completa de productos SmartCell.



Details

- Completamente inalámbrico
- Rápido y fácil de instalar
- Incluye la parte 23 VAD
- 32 tonos de sirena
- Diseño unico
- Mecanismo de bloqueo incorporado

SC-32-0120-0001-99

Sirena SmartCell Roja y Baliza de Pared (VAD Blanco)

Technical specifications

General

Frecuencia inalámbrica	868 MHz
Compatibilidad	SmartCell

Eléctrico

Batteries	3 baterías de cloruro de tionilo de litio ER14505M (Fanso o Titus)
-----------	---

Sirena

Nivel de salida	95 dB(A) a 1m max.
Ajuste del nivel de salida	Alto o Bajo
Tonos seleccionables	32

VAD

Color	Flash Blanco
Calificación	W-2.4-6
Frecuencia del flash	0.5 Hz (1 flash, cada 2 segundos)

Físico

Dimensiones físicas	110 x 77 mm (Ø x D)
Peso neto	0.2 kg
Color	Rojo
Tipo de Montaje	Montaje en pared
Posición de montaje	Pared

Medioambiental

Temperatura de funcionamiento	-10 a +55°C
Temperatura de almacenamiento	-10 a +30°C (con baterías) -10 a +55°C (sin baterías)
Humedad relativa	95% sin condensación
Entorno	Interior
Clasificación IP	IP21C

Estándares y regulaciones

Cumplimiento	CE
Certificación	CPR
Normativas	EN54-3 EN54-13 EN54-23 EN54-25



Como empresa innovadora, Carrier Fire & Security se reserva el derecho de modificar las especificaciones de los productos sin previo aviso. Para conocer las últimas especificaciones de los productos, visite la Web de es.firesecurityproducts.com o póngase en contacto con su comercial.

Last updated on 21 October 2021 - 16:17