Product data sheet



SC-33-0120-0001-99

Sirena SmartCell Roja y Baliza de Techo (VAD Blanco)

Visión General

La sirena con baliza SmartCell es rápida y fácil de instalar y ofrece direccionamiento individual en el panel de control SmartCell.

Entre sus principales características se incluyen la certificación de la parte 23 VAD, 32 tonos de sirena, comunicación bidireccional de 868 MHz y un mecanismo de bloqueo antisabotaje.

Este dispositivo está certificado por un tercero y es compatible con la gama completa de productos SmartCell.



Details

- Completamente inalámbrico
- Rápido y fácil de instalar
- Incluye la parte 23 VAD
- 32 tonos de sirena
- Diseño único
- Mecanismo de bloqueo incorporado

SC-33-0120-0001-99 Sirena SmartCell Roja y Baliza de Techo (VAD Blanco)

Technical specifications

General	
Frecuencia inalámbrica	868 MHz
Compatibility	SmartCell
Eléctrico	
Batteries	3 baterías de cloruro de tionilo de litio
	ER14505M (Fanso o Titus)
Sirena	
Nivel de salida	92 dB(A) a 1m max.
Ajuste del nivel de salid	a Alto o Bajo
Tonos seleccionables	32
VAD	
Colour	Flash Blanco
Calificación	C-3-12
Flash frequency	0.5 Hz (1 flash, cada 2 segundos)
Físico	
Dimensiones físicas	110 x 79 mm (Ø x D)
Peso neto	0.2 kg
Colour	Rojo
Tipo de Montaje	Montaje en el techo
Posición de montaje	Techo
Medioambiental	
Temperatura de	-10 a +55°C
funcionamiento	
Temperatura de	-10 a +30°C (con baterías)
almacenamiento	-10 a +55°C (sín baterías)
Humedad relativa	95% sín condensación
Entorno	Interior
Clasificación IP	IP21C
Estándares y regul	aciones
Compliancy	CE
Certification	CPR
Normativas	EN54-3
	EN54-13
	EN54-23
	EN54-25



Como empresa innovadora, Carrier Fire & Security se reserva el derecho de modificar las especificaciones de los productos sin previo aviso. Para conocer las últimas especificaciones de los productos, visite la Web de es.firesecurityproducts.com o póngase en contacto con su comercial.