FICHA DE PRODUCTO

Estación base direccionable para unidades inalámbricas 4620



CARACTERÍSTICAS

- · Ideal para edificios donde es difícil ocultar el cableado. Excelente cuando las instalaciones existentes deben completarse o ampliarse
- Alta flexibilidad: hasta 4 base estaciones base por Bucle COM y hasta 16 unidades inalámbricas en cada estación base.
- La estación base tiene un aislador de cortocircuito incorporado que no requiere una dirección de bucle COM separada
- · La estación base tiene dos antenas integradas
- · Alcance de transmisión mínimo de 170 m (aire libre).

DATOS

24 V DC 40 mA

- 10 to +55 °C

868 MHz

<u>6</u> < 95%

kg ∼345 g

GENERAL

- \cdot Se requiere una fuente de alimentación externa de 24 V DC.
- · Para montaje en pared.
- · Testado y aprobado según EN54-17, EN54-18, y EN54-25.
- · Aprobación VdS: G214075
- · CPR: 0786-CPR-21393

PRODUCTOS RELACIONADOS

- 4611 Detector de humo fotoeléctrico inalámbrico
- 4613 Wireless sniffer (Dispositivo USB con antena)
- 4614 Pulsador manual inalámbrico de alarma de incendio

