



TED-151-2PE

Tarjeta de comunicación
multipropósito

Descripción

La tarjeta de comunicación multipropósito TED-151-2PE pone a disposición del integrador, instalador o mantenedor diversas opciones de conectividad en una única tarjeta de comunicación.

TED-151-2PE es compatible con las centrales convencionales CCD-100 y las centrales analógicas CAD-150.

Dispone de diferentes puertos de salida para las siguientes funciones:

2 x RS-485 para integraciones con terceros a través de protocolo Modbus

1 x Ethernet para conexión:

- Aplicación Detnov Cloud
- Compatible con SGD-RCD (Remote Center Detnov)
- Integración a BMS mediante Modbus IP
- Conexión a software gráfico Detnov, SGD-151.

La tarjeta TED-151-2PE está preparada para, en combinación con el transmisor KIT-FB2-D, enviar mensajes en protocolo Contact ID a centrales receptoras de incendio.

Aplicaciones

Detnov ofrece herramientas de verificación y control bidireccional a través de las cuales podrá realizar una supervisión precisa e incluso proponer la solución más adecuada de forma remota.

Características

- Temperatura de trabajo: De -5°C a 50°C
- Humedad relativa: 95% sin condensación
- Dimensiones: 125mm x60 mm
- Peso: 49 gr.
- Compatible con centrales analógicas CAD-150
- Compatible con centrales convencionales CCD-100



DS 513 es 2021 a