



WCW69/99

Sirena con flash convencional
de interior EN 54-23

Descripción

Sirena con flash de alarma de interior para instalación en pared. 32 tonos, 2 niveles de volumen y 2 coberturas de flash disponible. Alimentación de 10 a 60 Vcc y consumo de 8 a 14 mA, en función del volumen y la cobertura seleccionados. Potencia acústica de 98dB a 105dB, según volumen seleccionado. Luz del flash en color blanco. Certificado EN 54-3 y EN 54-23.

Cobertura de flash: W-3-7 (0,5Hz) o W-4-9 (1 Hz).

Disponible en carcasa color rojo (WCW99) y color blanco (WCW69)

Características

- Bajo consumo
- 2 niveles de volumen y 32 tonos disponibles
- 2 coberturas de flash
- Disponible en color rojo y color blanco
- Flash sincronizado

Características técnicas

Piloto		
	Tensión de trabajo:	De 9 a 60 VDC
	Consumo en alarma:	
	- Cobertura W-3-7	12.5 mA
	- Cobertura W-4-9	14.5 mA
Conexionado		
	2 x 1,5 mm² trenzado	
Entorno		
	Temperatura trabajo:	De -10°C a 55°C
	Humedad relativa:	95% sin condensación
	Índice IP	IP21
Características físicas		
	Dimensiones:	45 mm x 109 mm x 121 mm
	Material:	ABS
Certificación		
	EN 54-23	
	Nº certificado:	1328-CPR-0755