

AS2363

Sirena analógica alimentada de lazo serie 2000. Roja.

General

La AS2363 es una sirena interior direccionable de color rojo, con base estrecha para sistemas de detección de incendio compatibles con el protocolo 2000. Selección múltiple de tono y totalmente aprobada CPD que asegura el cumplimiento de todas las normativas locales.

Las sirenas y sirenas/balizas se conectan a dos hilos del lazo de la Serie 2000, se alimentan del propio lazo y no precisan de fuente de alimentación externa. Són compatibles con la sincronización de arranque controlada desde el panel de detección de fuego.

Instalación

El cableado de los dispositivos se realiza a la base y permite que las sirenas sean instaladas y fijadas en su posición posteriormente. Un terminal de tierra separado se proporciona en la base para la conexión de la pantalla o de la tierra funcional cuando sea necesario.

Eficiencia y versatilidad

Las sirenas y sirenas/balizas AS2360 se pueden configurar de diferentes modos dependiendo de las necesidades locales. Proporcionan una alta salida acústica con un bajo consumo de corriente, lo que reduce los requisitos de alimentación y el costo general del sistema. Se suministran con los ajustes de volumen estándar, y debe ser ajustado durante la instalación.

Todas las sirenas incorporan tonos seleccionables durante la instalación. Incorporan 32 tonos ajustables disponibles.



Details

- Alimentación de lazo
- Alta potencia sonora y bajo consumo
- Selección de múltiples tonos
- Conveniente para la evacuación en múltiples etapas con hasta 3 tonos predefinidos
- Sincronización automática
- Certificado CPD

AS2363

Sirena analógica alimentada de lazo serie 2000. Roja.

Technical specifications

General

Compatibilidad	2000 Series Systems
----------------	---------------------

Electrical

Interruptor de sobrecarga	< 1.2 mA @ 24 VDC
Voltaje de funcionamiento	17 to 28 VDC
Consumo de corriente	310 μ A (Quiescent @ 24 VDC) 5.1 mA (Activated @ 24 VDC)
Tamaño del cable	0.28 mm ² to 2.5 mm ²

Sounder

Nivel de salida	97 dBA ($\pm$ 3 dB(A)) at 1m @ 90°
Ajuste del nivel de salida	8 dB
Frecuencia	400 - 2850 Hz (Tone dependent)
Tonos seleccionables	32
Sincronización	Automatic
No. de etapas	3

Physical

Dimensiones físicas	100 x 81 mm ($\varnothing$ x H)
Peso neto	215 g
Color	Rojo
Tipo de Montaje	Montaje en el techo, Montaje en pared
Posición de montaje	Techo, Pared
Base de montaje	Superficial
Material	Policarbonato de alto impacto

Environmental

Antivandálico	No
Temperatura de funcionamiento	-10 to +55°C
Temperatura de almacenamiento	-10 to +55°C
Humedad relativa	5 to 95% noncondensing
Entorno	Interior
Clasificación IP	IP21

Regulatory

Cumplimiento	CE, REACH, RoHS 2, WEEE
Certificación	EN54-3



Como empresa innovadora, Carrier Fire & Security se reserva el derecho de modificar las especificaciones de los productos sin previo aviso. Para conocer las últimas especificaciones de los productos, visite la Web de es.firesecurityproducts.com o póngase en contacto con su comercial.

Last updated on 19 May 2022 - 17:26