
Centrales de incendios direccionables Profile Lite

La línea Profile Pro215S Lite comprende las centrales que se indican a continuación:

- Pro215S Lite
- Pro215S Lite Roja
- Pro215S Lite para Suiza

La Pro215S Lite/Pro215S Lite Roja es una central de incendios Profile Lite compacta conectable en red de dos bucles con una carcasa poco profunda. Admite dos bucles de potencia estándar o un bucle de alta potencia y cada central tiene un máximo de 250 direcciones. La central también incorpora una pantalla a color LCD con 32 LED de zona y, además, tiene una capacidad máxima para baterías de 17 Ah.

La Pro215S Lite para Suiza es una central Profile Lite compacta conectable en red de dos bucles con una carcasa poco profunda. Admite dos bucles de potencia estándar o un bucle de alta potencia y cada central tiene un máximo de 250 direcciones. La central también incorpora una pantalla a color LCD con 32 LED de zona y, además, tiene una capacidad máxima para baterías de 17 Ah.

Figura 1: Pro215S Lite



Figura 2: Pro215S Lite Roja



Figura 3: Pro215S Lite para Suiza



Características adicionales de la central de incendios

- Pantalla a color LCD con 32 LED de zona
- Interfaz de usuario intuitiva
- Configuraciones flexibles de los bucles con una corriente de hasta 1 A para aumentar el uso de la potencia de los bucles y la capacidad de las direcciones
- Gestión integral de puntos
- Registro para 10.000 eventos
- Texto editable de la pantalla de reposo
- Amplia programación de causas y efectos especiales
- Prueba de recorrido manual y automática
- Prueba automática de las baterías
- Funciones de servicio para los detectores
- Controles frontales de la central que permiten cambios de texto y configuración
- Hasta 99 centrales de incendios conectables en red
- Hasta siete repetidores totalmente funcionales
- Carcasa compacta

Información para pedidos

Tabla 1: Códigos de pedido: centrales y repetidores

Número de pedido	Detalles del producto
557.202.910	Central de perfil delgado Pro215S Lite de 1 - 2 bucles
557.202.910.R	Central de perfil delgado Pro215S Lite Roja de 1 - 2 bucles
557.202.912	Central de perfil delgado Pro215S Lite para Suiza de 1 - 2 bucles
557.202.914	Repetidor CA de 32 zonas P32AR LT
557.202.915	Repetidor CC de 32 zonas P32DR LT
557.202.922	Repetidor CA de 32 zonas P32AR-CH LT para Suiza
557.202.923	Repetidor CC de 32 zonas P32DR-CH LT para Suiza

Tabla 2: Códigos de pedido: accesorios y carcasas

Número de pedido	Detalles del producto
557.180.220	Repuesto de cinta de impresora LQ 300+
557.180.244	Impresora externa de matriz de puntos EPSON LQ350
557.202.081	FOM800 Módulo de fibra óptica para PNI800
557.202.100	FB800 Cuadro de fusibles de 15 vías
557.202.117	Cable serie de impresora
557.202.813	Carcasa auxiliar de perfil poco profundo P-ANC-S
557.202.844	PNI800 Interfaz de red para la central
557.202.845	Tarjeta de interfaz para el cuerpo de bomberos FBI800

Tabla 3: Códigos de pedido: repuestos

Número de pedido	Detalles del producto
508.031.753	BAW75T24 Fuente de alimentación conmutada/cargador de batería. Máx. 2,7 A a 27,6 VCC
557.202.918	PCBA de pantalla de repetidor CUI-R de repuesto
557.202.919	PCBA de pantalla de central CUI de repuesto
557.202.920	Tarjeta de interfaz de campo de repuesto PFI801 para central (1-2 bucles)

Tabla 4: Códigos de pedido: piezas mecánicas

Número de pedido	Detalles del producto
557.200.752	Bisel de acero inoxidable semiempotrado de central de incendios 480 mm×410mm
557.202.807	Kit de expansión de central P-EXP
557.202.821	Bisel de acero pintado semiempotrado de central de detección de incendios 480 mm×410 mm
557.202.921	Bastidor de montaje para centrales
PS-12170	Batería 12 V 17 Ah SLA

Tabla 5: Códigos de pedido: etiquetas de visualización de IU/zona

Número de pedido	Detalles del producto
557.202.924	Etiquetas vacías para CUI - 2 hojas A4 (6 unidades cada una)

Características de rendimiento

Tabla 6: Características de rendimiento

	Pro215S Lite Pro215S Lite para Suiza	Pro215S Lite Roja	Repetidor de CA P32AR Repetidor para Suiza P32AR-CH CA	Repetidor P32DR CC	Repetidor para Suiza P32DR-CH CC
Número de bucles	1 HP o 2 SP		n/a		
Direcciones por bucle	Hasta 250		n/a		
Número total de direcciones	250		n/a		
Número de indicadores LED de zona	32				
Número de zonas admitidas	240		n/a		
Dimensiones Al. x An. x Prof. mm	480 x 410 x 140			370 x 254 x 80	480 x 410 x 80
Peso, sin incluir baterías	8,5 kg			4 kg	6,9 kg
Color de la caja posterior	RAL 7016	RAL 3001	RAL 7016		
Color de la puerta	RAL 7040	RAL 3001	RAL 7040		
Temperatura de funcionamiento	de -5 °C a +40 °C				
Temperatura de almacenamiento	de -20 °C a +70 °C				
Humedad relativa, continua, sin condensación	95% HR				
Grado de protección IP	IP30				
EMC/RFI	EN50130-4, EN61000-6-3				
Tensión de alimentación (central)	230 VCA, 50/60 Hz			24 VCC	
Corriente de entrada (central)	0,9 A			350 mA	
Capacidad de las baterías	17 Ah			Sin baterías	

Homologaciones

Tabla 7: Homologaciones

	 2831 21 Tyco Fire & Security GmbH, Victor von Bruns-Strasse 21, 8212 Neuhausen am Rheinfall, Suiza.	Homologación CPR			Homologaciones de tipo europeas					Listados internacionales		
		EN 54-2	EN 54-4		LPCB	VDS	AFNOR	FNO	SB SC	FP ANZ	HK FSD	TFTF
Pro215S Lite	DOP-2021-4285	x	x		x							
Pro215S Lite Roja	DOP-2021-4285	x	x		x							
Pro215S Lite para Suiza	DOP-2021-4288	x	x		x							

Las declaraciones y los certificados necesarios están disponibles públicamente en el sitio web www.zettlerfire.com y se pueden buscar por número o nombre del modelo. Los productos de detección de incendios indicados anteriormente están diseñados para utilizarse en sistemas direccionables disponibles exclusivamente para los socios registrados. Su instalación debe ser realizada únicamente por personal autorizado y debidamente cualificado. Los sistemas se deben instalar y configurar de acuerdo a las normativas locales.