



ARTIKEL | B07922-00

WGR 1250

Discovery
Multiton-Sockelsignalgeber
(akustisch) mit Isolator

PRODUKTEIGENSCHAFTEN :

- Erfordert mindestens Discovery-Protokoll
- 15 Tonpaare (inkl. DIN-Ton DIN33404)
- Maximaler Schalldruckpegel: 90+/- 3dB(A) / 7 Stufen / Tonabhängig
- Lautstärke und Tontyp können von der Brandmelderzentrale aus eingestellt werden.
- Enthält Kurzschlussisolator
- Busversorgung
- Schutzart IP21C

Bitte bei seitlicher Kabeleinführung Deckenplatte B07980-00 zusätzlich auswählen!

TECHNISCHE DATEN

Betriebsspannung	17 - 28 V DC
Ruhestrom normal	370 μ A
Alarmstrom	max. 5,5 mA (24V)
Temperaturbereich	-20°C bis +60°C
Rel. Luftfeuchtigkeit	max. 95 %*
Gehäuse	Polycarbonat
Farbe	weiß
Abmessungen (\varnothing x H)	115 x 38mm
Gewicht	140g

ZERTIFIZIERUNGEN

VdS-Nr.	G 215029
CE-Zertifikat	0832-CPR-F0465

*Abweichungen bei Kondensation mgl.