



ARTIKEL | B02706-00

WGR 1200

Discovery Wärmemelder

PRODUKTEIGENSCHAFTEN :

- Wärmemelder mit Thermistor
- Optimierte Installation und Inbetriebnahme durch einfache Adressierung mittels patentierter XPERT-Card im Meldersockel
- Der komplett elektronikfreie* Meldersockel minimiert den Wartungs- und Modifikationsaufwand.
* nicht bei Isolatorsockel
- 5 unterschiedliche EN54-zertifizierte Betriebsmodi (Empfindlichkeiten) in Melder integriert und über die Zentrale auswählbar
- Je nach ausgewählter Betriebsart als reiner Thermomaximalmelder oder mit zusätzlicher Thermo-Differentialauswertung einsetzbar (A1R, A2R, A2S, CR, CS)
- Keine Funktionsbeeinträchtigung durch Wind oder Luftdruckschwankungen
- 360°-Alarm-Sichtbarkeit durch 2 LEDs
- 4 Bytes fester Speicher (EEPROM) z.B. zur Speicherung des letzten Revisionsdatums
- Unverzögliche Alarmmeldung durch Alarm-Bit
- Ausgang für Parallelanzeige
- Zeitloses elegantes Design
- Meldertest von der BMZ aus

TECHNISCHE DATEN

Betriebsspannung	17 – 28 V
Ruhestrom normal	400 µA
Temperaturbereich	-40°C bis +80°C**
Relative Luftfeuchtigkeit	bis max. 95%**
Farbe	weiß (ähnlich RAL 9003)
Abmessungen (Ø x H)	100 x 42 mm
Abmessungen (Ø x H)	100 x 50 mm (mit Sockel)
Gewicht	105 g (160 g mit Sockel)
Material Gehäuse	PC (V-0 / UL 94)

ZERTIFIZIERUNGEN

VdS-Nr	G 299039
CE-Zertifikat	0832-CPD-0022

**Abweichungen bei Kondensation/Vereisung mgl.