



Artikel | B06310-00

WGR 1240

Orbis IS Wärmemelder BR (75°C)

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Der Wärmemelder der Serie Orbis überwacht die Temperatur der Umgebungsluft mit Hilfe eines einfachen Thermistors, der die Spannung proportional zur Lufttemperatur ausgibt.
- Geeignet zum Einsatz in Anwendungen, für die Rauchmelder nicht geeignet wären.
- Ideal in Umgebungen mit hohem Schmutz- oder Rauchaufkommen unter normalen Bedingungen
- Rot blinkende LED beim Start bestätigt die Betriebsbereitschaft des Geräts. SensAlert®, gelb blinkende LED, zeigt fehlerhaften Betrieb.
- StartUp™ ermöglicht die Überprüfung der Sockelverdrahtung. FasTest® ermöglicht schnellen Melderfunktionstest in nur 4s.

TECHNISCHE DATEN

| | |
|-----------------------|--------------------------------------|
| Betriebsspannung | 14 - 28 V DC |
| Ruhestrom normal | 80 µA |
| Temperaturbereich | 40°C bis +70°C* |
| Rel. Luftfeuchtigkeit | max. 98 %* |
| Gehäuse | Polycarbonat |
| Farbe | weiß (ähnlich RAL 9003) |
| Abmessungen (Ø x H) | 100mm x 42mm (100x50mm im Sockel) |
| Gewicht | 70 g (130 g mit Sockel) |
| Prüfnorm | EN54-5:2000 / A1:2002 |
| Leistungserkl. / DoP | 2831-CPR-CSP11151 |

*Abweichungen bei Kondensation/Vereisung mgl.;

ZERTIFIZIERUNGEN

CE 2531-CPR-CSP11151
ATEX-Zertifikat: Baseefa06ATEX0007X