

ARTIKEL | B06522-00

Optischer Funk-Rauchmelder REACH

EN54-25, CE 0359-CPR-00223

incl. Sockel und Batterie, RW1000-600APO

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Bi-direktionale Funkkommunikation
- Fortschrittliche Dual-Optik-Rauchkammer
- Automatisches "Channel Hopping"
- Hohe Zuverlässigkeit durch intelligente Sensorik
- Anschließbar an REACH Funkmodul
- Neue Testfunktion f
 ür schnelle Inbetriebnahme
- Alarm-LED 360° sichtbar
- incl. Sockel und Batterie
- Lebensdauer der Batterie: bis zu 5 Jahre

TECHNISCHE DATEN ZERTIFIZIERUNGEN

Batterie $2 \times CR123A$ Funkreichweite (Freifeld) $\sim 100 \text{ m}$

Frequenzbereich 868 - 870 MHz

Anzahl der Funkkanäle 7

Arbeitstemperaturbereich -10°C bis +55°C zulässige Luftfeuchtigkeit max. 95% RH

IP Schutzklasse IP 40

Abmessungen (DxH) 110 x 70 mm

Prüfnorm EN54-7: 2018,

EN54-25:2008 / AC: 2012

Leistungserkl. / DoP D0002

CE-Zertifikat 0051-CPR-2528

