



ARTIKEL | B06526-00

Funk-Wärmemelder REACH

EN54-5/-25, adressierbar

incl. Sockel und Batterie (2xCR123)
RW1000-400APO

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Bi-direktionale Funkkommunikation
- Adaptive Funksignalverarbeitung
- Klasse A1R (max. 58°) oder BS (78°)
- Automatisches „Channel Hopping“
- Hohe Zuverlässigkeit durch intelligente Sensorik
- Anschließbar an REACH-Funkmodul
- Testfunktion für schnelle Inbetriebnahme
- Alarm-LED 360° sichtbar
- Lebensdauer der Batterie: bis zu 5 Jahre

TECHNISCHE DATEN

Batterie	2 x CR123A
Funkreichweite (Freifeld)	~ 100 m
Frequenzbereich	868 - 870 MHz
Anzahl der Funkkanäle	7
Arbeitstemperaturbereich	-10°C bis +55°C
zulässige Luftfeuchtigkeit	max. 95% RH
IP Schutzklasse	IP 65
Abmessungen (DxH)	110 x 70 mm

ZERTIFIZIERUNGEN

Prüfnorm	EN54-5:2000 / A1:2002, EN54-25:2008 / AC: 2012
Leistungserkl. / DoP	D0004
CE-Zertifikat	0051-CPR-2529