



FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO


Nº TP-308

REV. 0

FECHA: 14-08-2021

PRODUCTO:**EXTINTOR PORTÁTIL DE INCENDIOS DE 12 kg DE POLVO ABC
ALTA EFICACIA****TIPO: EXTINTOR
PORTÁTIL POLVO ABC****CÓDIGO: FI121****DESCRIPCIÓN:****Extintor portátil de incendios permanentemente presurizado de polvo polivalente,
en recipiente de acero recargable.**

CROQUIS:

**NORMAS Y HOMOLOGACIONES**

- Directiva de la UE 2014/68/UE;
- Reglamento de equipos a presión;
- Reglamento de instalaciones de protección de incendios;
- Normas EN 3 partes 7 - 8 - 10;
- Norma UNE-EN 615: Agentes extintores;
- Norma UNE-EN 10130: Chapas laminadas en frío;
- Marcado CE;
- Garantía de calidad s/ UNE-EN ISO 9001;
- Marca de calidad de producto;
- Sistema de gestión de calidad certificado.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Presión de prueba	27 bar
Presión de servicio (20 °C)	17,5 bar
Eficacia	43A 233B C
Carga (tolerancia: ±2%)	12 kg
Temperaturas de servicio	-30/60 °C
Carga propulsora (tolerancia: ±10%)	140 g

DIMENSIONES

Altura	695 mm
Diámetro	180 mm
Espesor nominal	1,5 mm
Volumen	11,46 litros
Tara (botell,válv, tubo sonda)	5,80 kg
Masa total	17,80 kg

Nº	DESIGNACIÓN DE LA PIEZA	MATERIALES	CANTIDAD
1	BOTELLA FI 120	Chapa de acero DC-04	1
2	VÁLVULA FI 60	Latón, acero y caucho	1
3	INDICADOR DE PRESIÓN (ø27 mm)	Latón cromado	1
4	TUBO SONDA FI 120	PVC	1
5	MANGUERA FI 120	PVC, textil y polietileno HD	1
6	ETIQUETA SUPERIOR E INFERIOR FI 120	Serigrafía o acetato adhesivo	1
7	AGENTE EXTINTOR	Polvo seco polivalente ABC	12 kg
8	CARGA PROPULSORA	Nitrógeno seco (N ₂)	140 g
9	JUNTA BOTELLA FI 60	Elastómero	1
10	COLGADOR FI 60	Acero galvanizado	1
11	PEANA INYECTADA FI 120	Polipropileno	1

DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD:**Pasador de seguridad en maneta de accionamiento.
Precinto sobre pasador.****OBSERVACIONES:****Utilizable en fuegos A, B y C (incluso en presencia de tensión eléctrica);
No utilizable en fuegos D ni en materiales reactivos (Na, K, Mg);
Pintura 100% poliéster al horno, color rojo RAL 3000;
Véanse las instrucciones de uso y funcionamiento.****NEW FIRE ICE, S.L.U.****Políg. Ind. de Castellanos, parc. 302; CASTELLANOS DE MORISCOS 37439
(Salamanca) ESPAÑA (SPAIN) Tlf 34-923361557, Fax 34-923361394****ELABORADO:****A. G. REDONDO****APROBADO:****J. CASTILLA C.**