

KL731A

Detector analógico óptico Kilsen.

General

Los nuevos detectores analógicos de la serie 700 no sólo destacan por su avanzado diseño estético y sus extraordinarias prestaciones. Con las certificaciones LPCB y VdS, han sido desarrollados utilizando los últimos avances tecnológicos para garantizar su respuesta ante cualquier posible situación de riesgo.



Detalles

- Capacidades de señalización remota
- Cámara óptica intercambiable
- Direccionamiento sencillo de software (1-125)
- Tecnología SMD
- Protocolo de comunicación fiable
- Autocomprobación de diagnóstico completa
- Rango completo: Sensores de ionización, ópticos, de calor y dobles (ópticos/calor)
- Rango completo de unidades de E/S compatibles y accesorios
- Aprobación EN54

KL731A

Detector analógico óptico Kilsen.

Technical specifications

General

Indicación de estado	Red (dual LED, alarm)
----------------------	-----------------------

Electrical

Voltaje de funcionamiento	22 to 38 VDC
---------------------------	--------------

Consumo de corriente	350 μ A (quiescent @ 38 VDC) <11 mA (in alarm)
----------------------	---

Detection

Área de cobertura	60 to 80 m ²
-------------------	-------------------------

Output

Salida de alarma remota available	
-----------------------------------	--

Physical

Dimensiones físicas	45 x 99 mm (H x Ø)
---------------------	--------------------

Peso neto	107 g
-----------	-------

Color	Blanco (RAL 9010-P)
-------	---------------------

Mounting type	Base de montaje
---------------	-----------------

Environmental

Temperatura de funcionamiento	-10 to +60°C
-------------------------------	--------------

Temperatura de almacenamiento	-10 to +70°C
-------------------------------	--------------

Humedad relativa	0 to 95% noncondensing
------------------	------------------------

Entorno	Interior
---------	----------

Clasificación IP	IP42
------------------	------

Regulatory

Certificación	EN54-7
---------------	--------

Productos compatibles

Categoría	Referencia	Descripción
Dispositivo de detección	KZ700	Base de conexión para todos los detectores de la serie 700.
Dispositivo de detección	KZ705	Base universal de detector de incendio con conexión a tierra.
Dispositivo de notificación	KZ715AS	Base para detector con sirena direccionable.
Dispositivo de notificación	PA25/3L	Piloto convencional indicador de acción para detectores de incendio.



Como empresa innovadora, Carrier Fire & Security se reserva el derecho de modificar las especificaciones de los productos sin previo aviso. Para conocer las últimas especificaciones de los productos, visite la Web de es.firesecurityproducts.com o póngase en contacto con su comercial.

Last updated on 19 June 2023 - 16:58