

VCO-800

Central de detección de monóxido de carbono VCO800 de una 1 a 4 zonas ampliable y con capacidad de hasta 16 detectores auto direccionables por zona.

La central ofrece los más altos estándares de seguridad de tal forma que cada módulo de zona trabaja de forma independiente, pudiéndose desconectar cada zona independientemente y dejando el resto de la instalación en funcionamiento. La aplicación de las últimas tecnologías en diseño y fabricación permiten ofrecer prestaciones únicas y diferenciables del resto de productos en el mercado. Permite una distancia de cableado hasta 1000 metros admitiendo ramales y hasta 16 detectores auto direccionables por zona. Es capaz de realizar una lectura individual de la concentración en cada detector visualizado en el display de la central



- Cableado de 2 hilos trenzado de 1,5 mm² de sección.
- Distancia máxima de cableado hasta 1000 metros.
- 16 detectores auto direccionables por zona.
- 3 contactos libres de tensión.
- Rango de detección de 20 a 300 ppm.

Características	VSO-800
Alimentación Primaria	220Vac +/-10%
Alimentación Secundaria	24 Vcc
Potencia	8,4W a 24Vcc
Rango Detección	20-300 ppm
Sección del cable	2 x 1,5 mm ² trenzado
Detectores por zona	16 unidades
*Distancia máxima	1.000 m
Salidas	3 contactos libres de tensión
Cobertura Detector	200 m ² (según Normativa)
Dimensiones	380 x 315 x 105 mm
Niveles de Extracción	4 niveles con 2 puntos C/u
Niveles Alarma	4 niveles preseleccionados
Modos	4 modos seleccionables

*Los ramales disminuyen sensiblemente la distancia del Bus.