



Artikel | B06074-00

WGR 1240

Discovery Marine Flammenmelder für
Sockelmontage

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Der UV-Flammenmelder (Sockelmontage) ist für die Überwachung von Innenbereichen ausgelegt, wo mit offenen Feuern zu rechnen ist. Der Melder bietet eine schnelle Ansprache auf bis zu 25 m entfernte Flammen und ist mit einem UV-Sensor ausgestattet, der auf einen engen Spektralbereich reagiert. So kann zwischen Flammen und Täuschungsstrahlungsquellen unterschieden werden.
- Reagiert auf stationäre, nicht flackernde Flammen
- Ansprache auf von Flammen während der Verbrennung ausgestrahlte UV-Strahlung
- Der kompakter Flammenmelder ist passend für Sockel der Reihe Discovery oder XP95
- Busversorgung
- Schutzart: IP66

TECHNISCHE DATEN

Betriebsspannung	17 - 28 V
Ruhestromaufnahme	2,3 mA
Alarmstrom	max. 4,2 mA
Temperaturbereich	40°C bis +70°C*
Rel. Luftfeuchtigkeit	max. 95 %*
Gehäuse	Polycarbonat
Farbe	weiß
Abmessungen (Ø x H)	100 x 48 mm (inkl. Sockel)
Gewicht	150g (nur Melder)

ZERTIFIZIERUNGEN

EC-Zertifikat: 11-LD792467-EC1

*Abweichungen bei Kondensation/Vereisung mgl.;