



Artikel | B06402-00

WGR 1240

XP95 IS Wärmemelder (A2S)

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Thermomelder der Reihe XP95
- Optimierte Installation und Inbetriebnahme durch einfache Adressierung mittels patentierter XPERT-Card. Die Platzierung der XPERT-Card und damit der Adressinformation im Meldersockel schützt vor Fehladressierungen nach Melderwechsel oder -wartung.
- Der komplett elektronikfreie* Meldersockel minimiert den Wartungs- und Modifikationsaufwand.
- Ruhewertnachführung mittels Brandmelderzentrale
- Zeitloses elegantes Design
- 5 unterschiedliche Alarmschwellen variabel über die BMZ einstellbar
- Keine Funktionsbeeinträchtigung durch Luftdruckschwankungen

TECHNISCHE DATEN

Betriebsspannung	14 - 22 V
Ruhestrom normal	300 µA
Temperaturbereich	20°C bis +60°C*
Rel. Luftfeuchtigkeit	max. 95%
Farbe	weiß (ähnl. RAL 9003)
Abmessungen (Ø x H)	100mm x 42mm (x 50mm inkl. Sockel)
Gewicht	105g (157g inkl. Sockel)
Material Gehäuse	PC (V-0 / UL 94)
Prüfnorm	EN54-5:2000 / A1:2002
Leistungserkl. / DoP	2831-CPR-CSP10920

ZERTIFIZIERUNGEN

CE-Zertifikat: 2531-CPR-CSP10920
VdS-Nr.: G 216018
ATEX-Zertifikat: Bas02ATEX1289

* nicht bei Isolatorsockel; *Abweichungen bei Kondensation/Vereisung mgl.;