

RYLTEC 1210 - Manguera de mandrino de caucho SBR con refuerzo textil.

- Manguera para impulsión de aire y agua a 10 bar, compresores, equipos de neumática, minería y obra pública. Para usos generales de la industria y construcción.
- Longitud estándar:** Disponible en tramos de 40 m hasta Ø 51 mm y 20 m a partir de Ø 60 mm.
- Temp. Serv.:** -30°C a +70°C / **Pres. Serv.:** 10 bar / Tolerancia diám. según ISO1307

Marcado: RYLTEC 1210 COMPRESSED AIR & WATER DELIVERY HOSE - STANDARD DUTY - WP 10 BAR (150PSI) - Ref. Ø

Artículo	Ø (mm)	Radio Curv. (mm)	Precio (€/m)	Artículo	Ø (mm)	Radio Curv. (mm)	Precio (€/m)
C303013	13 x 22	120	9,24	C303051	51 x 64	500	26,43
C303016	16 x 25	150	10,73	C303060	60 x 75	660	33,72
C303019	19 x 29	180	11,97	C303070*	70 x 84	750	42,96
C303025	25 x 36	250	15,12	C303076	76 x 90	900	47,58
C303030	30 x 40	300	17,02	C303080	80 x 92	950	49,49
C303032*	32 x 42	320	17,65	C303090*	90 x 105	1050	59,66
C303035	35 x 45	380	18,76	C303102	102 x 117	1150	65,21
C303038*	38 x 50	400	20,09	C303127*	127 x 142	1250	122,54
C303040	40 x 50	400	21,97	C303152*	152 x 167	1500	161,91
C303045	45 x 57	450	23,70	-	-	-	-

* Disponible bajo pedido



RYLTEC 1210

RYLTEC 1215 - Manguera de mandrino de caucho SBR con refuerzo textil.

- Manguera para impulsión de aire y agua a 15 bar, compresores, equipos de neumática, minería y obra pública. Para usos generales de la industria y construcción.
- Longitud estándar:** Disponible en tramos de 40 m hasta Ø 60 mm y 20 m desde Ø 63 mm.
- Temp. Serv.:** -30°C a +70°C / **Pres. Serv.:** 15 bar / Tolerancia diám. según ISO1307

Marcado: RYLTEC 1215 COMPRESSED AIR & WATER DELIVERY HOSE - MEDIUM DUTY - WP 15 BAR (225PSI) - Ref. Ø

Artículo	Ø (mm)	Radio Curv. (mm)	Precio (€/m)	Artículo	Ø (mm)	Radio Curv. (mm)	Precio (€/m)
C304013	13x23	120	10,04	C304045	45x58	450	28,84
C304016	16x26	150	11,54	C304051	51x65	500	32,19
C304019	19x30	180	13,25	C304060	60x76	660	42,19
C304025	25x36	250	15,81	C304063*	63x78	700	46,91
C304030	30x41	300	19,28	C304070*	70x85	750	56,19
C304032*	32x43	320	20,61	C304076*	76x91	900	59,58
C304035	35x46	350	23,81	C304080	80x95	950	65,62
C304038*	38x53	400	26,55	C304090*	90x105	1050	76,91
C304040	40x54	400	27,65	C304102	102x117	1150	89,49

* Disponible bajo pedido



RYLTEC 1215