

PG25-WNM ABC 2

Sparklet interno

Polvo

25 kg

N₂

Rangos de temperatura

-30° C + 60° C

CE
1370

M.E.D. 2014/90/EU
On Request

EN
1866-1

CUERPO

ACERO

Cilindro de acero al carbono, pintado con polvo de poliéster rojo. Fabricado según EN 1866-2 y la Directiva 2014/68/UE (PED). Modelo compacto con todos los accesorios soldados en el cilindro principal.

VÁLVULA

LATÓN

Válvula de latón niquelado de 2" con válvula de seguridad.

SPARKLET

Botella de acero con Nitrógeno N₂, pintada negra, certificada 2010/35/UE. Válvula de latón con volante con dispositivo de seguridad.

AGENTE EXTINTOR

Polvo extintor seco polivalente ABC, certificado según EN 615.

MANGUERA/DIFUSOR

Manguera de caucho reforzado EPDM, 5mt, con pistola de compresión de poliamida PA6; Garantiza una perfecta flexibilidad dentro del rango de temperatura.



Configuración

● Estándar

○ Bajo Pedido

EMBALAJE



○ EMBALAJE EN PALET



● Caja Unitaria

MANGUERA, PISTOLA O CONO



● LANZA DE DESCARGA



● Manguera 5 MT



○ Manguera 10 MT

VÁLVULA Y TAPÓN



● TAPA 2" CON VÁLVULA DE SEGURIDAD

Datos técnicos

CLASES DE FUEGO	A IVB C	
CARGA	25 kg ±2%	
MATERIAL	ACERO	
CILINDRO	Proceso de Fabricación	
	Pintura exterior	Resina poliéster
	Resistencia a la corrosión	480H
AGENTE EXTINTOR	Polvo ABC 30% MAP	
PROPELENTE	N2	
DESCARGA	Tiempo de Descarga	~ 25 s
PRESIÓN	Presión de Servicio a 60 °C	17 bar
	Presión de Servicio a 20 °C	14 bar
	Presión de Servicio a -30 °C	10 bar
DIMENSIONES	Altura total	1030 mm
	Ø Cilindro	245 mm
PESO	Descargado/Cargado	28 kg / 53 kg
ESPECIFICACIONES DE EMBALAJE	Embalaje Standard	1 Caja de piezas individuales
	Dimensión Caja (BxPxA)	535 x 470 x 1050 mm
	Peso por Caja	53 kg
	Palet	6 Caja
	Dimensión del Palet (BxPxA)	1000 x 1200 x 150 mm
	Volumen del palet	1,45 m3
	Peso por palet (Neto/Bruto)	318 kg / 343 kg



Piezas de repuesto

Descripción	Código
Rueda	00.170Q.7601.00K0
O-RING	00.170T.1930.00K0
Lanza en plástica	00.170T.1940.00K0
Manguera 10m	00.170T.2350.03K0
Manguera 5m	00.170T.2350.09K0
Disco de ruptura Ø24	00.170T.2400.D2K0
JUNTA EN FIBRA	00.170T.7031.00K0
JUNTA PARA SPARKLET EXTERIOR	00.180T.2400.ORK0
TUERCA W 24,32 FG	00.180T.3995.01K0
TAPON EN LATON G.2"F	00.180T.5000.00K0
VALVULA CO2 A VOLANTE	00.180T.5000.03K0
VÁLVULA DE SEGURIDAD 1/4" CE - 24 bar	00.180T.5270.06K0
Precinto verde	00.211E.3220.00K0
POLVO abc 30% MAP (BAG 25kg)	27.000Z.1001.25
BOMBOLINA ESTERNA AZOTO 2lt 140 BAR W24,32 CARICA	P500.BE.0002.00.