

Tuotetiedot

Tekniset tiedot



Palopainike, SLC, MCP5A-RP01FF-01, uppoasenteinen, osoitteellinen, palautuva elementti

Sähkönumero:

7125465

FFS06423740EN

GTIN-koodi: 6430030840262

! Tarkista saatavuus asiakaspalvelustamme

Tuotetiedot

Tuoteryhmä	Esmi addressable components for SLC range
Tuote tai komponentti tyyppi	Manual call point
Värisävy	Punainen (RAL 3001)

Täydentävät tiedot

Materiaali	PC/ABS
Ohjauksen tyyppi	Resettable
[Ue] Käyttöjännite	30 V DC Maksimi
Virrankulutus	400 µA at 24 V DC standby 7,6 mA at 24 V DC Hälytys
Poikkipinta-ala	0,5...2,5 mm ² Kapeli
korkeus	93 mm
leveys	89 mm
syvyys	27,5 mm
Paino	130 g

Ympäristötiedot

IP suojausluokka	IP24D
Ympäristön lämpötila käytettäessä	-10...55 °C
Standardit	EN 54-11
Tuote sertifiointi	CPD LPCB
Suhteellinen kosteus	0...96 % Ei-tiivistyvä

Pakkaustiedot

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	9,4 cm
Package 1 Width	9 cm
Package 1 Length	3,2 cm
Package 1 Weight	120 g

Logistiset tiedot

Alkuperämaa

GB

Environmental Data

Schneider Electricin tavoitteena on saavuttaa nollatason nettomäärä vuoteen 2050 mennessä toimitusketjukumppanuuksien, vaikutuksiltaan vähäisempien materiaalien ja kierrätyksen avulla. Kampanja parantaa tuotteen käyttöikä ja parantaa kierrätettävyyttä.

[Environmental Data selitetty >](#)

[Miten arvioimme tuotteiden kestävyyttä >](#)

Use Better

Materiaalit ja pakkaukset

Pakkaus kierrätyskartonkia	Ei
Pakkaus ilman muovia	Ei
EU:n RoHS-direktiivi	Yhteensopiva sallittujen poikkeusten kanssa
REACH-vaatimustenmukaisuus	REACH-ilmoitus
Kiina RoHS-regulaatio	Kiinan RoHS-ilmoitus

Use Again

Uudelleenpakkaaminen ja uudelleenvalmistus

Takaisinotto	No
--------------	----