

# Produktdatablad

Specifikationer



## MCP5A-RP01FG-01 Brandtryk,, glas, ingen isolator

FFS06423730EN

EAN-nr: 6430030840286

ⓘ Midlertidigt blokeret

### Egenskaber

Produktserie	Esmi addressable components for SLC range
Produkttype	Manual call point
farve	Rød ("RAL 3001")

### Produktinformationer

Materiale	PC/ABS
Type af betjening	Breakable glass
[Ue] Nominel driftsspænding	30 V DC maksimum
Strømforbrug	"400 µA" ved 24 V DC standby "7.6 mA" ved 24 V DC alarm
ledertværsnit	0,5...2,5 mm <sup>2</sup> kabel
Højde	93 mm
Bredde	89 mm
Dybde	27,5 mm
Vægt	130 g

### Miljø

IP kapslingsklasse	"IP24D"
Temperatur ved drift	-10...55 °C
standarder	"EN 54-11"
Produktoertificeringer	CPD LPCB
relativ fugtighed	0...96 % non-condensing

### Forpakkingsinformation

Enhedstype af pakke 1	PCE
Antal enheder i pakke 1	1
Pakke 1 Højde	9,6 cm
Pakke 1 Længde	9 cm
Package 1 Length	3,2 cm
Pakke 1 Vægt	120 g

## Environmental Data

Schneider Electric's mål er at opnå Net Zero-status i 2050 gennem partnerskaber med forsyningskæden, materialer med lavere påvirkning og cirkularitet via vores igangværende kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" for at forlænge produkternes levetid og genbrugelighed.

[Forklaring af Environmental Data >](#)

[Sådan vurderer vi produktets bæredygtighed >](#)

### Use Better

#### Materialer og emballage

Pakke med genbrugspap	No
Emballage uden plast	No
EU RoHS-direktivet	I overensstemmelse med undtagelser
SCIP-nummer	E0b212e9-596c-42d7-aaba-031de3ecdd05
Reach-forordning	<a href="#">REACH-erklæring</a>
China RoHS-forordning	<a href="#">Kina RoHS-erklæring</a>

### Use Again

#### Ompakning og genfremstilling

Returnering	No
-------------	----