

Brandmeldcentrale Solution F2 Dutch Design in B1-behuizing



Nieuwe frisse moderne kleurstelling

Modulair, intelligent en zeer moderne brandmeldcentrale voor analoge adresseerbare detectors. Ideaal voor kleine en middelgrote toepassingen. Ondersteunt niet alleen Apollo XP95 en Discovery detectors maar ook Hochiki ESP.

De standaard configuratie omvat:

- **Bedienpaneel OAI NEN2575, Start / stop ontruiming**
- **Softwarematige alarmverificatie van multisensoren**
- 1 Ring ondersteunende 127 (126) adressen (in het geval van een Hochiki ESP nog eens 127 ring sirenes in het bovenste adresbereik)
- max. kabellengte 3500 m (min. 1x2x0,8)
- 100% compatibel met Hochiki ESP detectors, Apollo Soteria, Discovery en XP95
- PSU 24V / 2,5A, moederbord en controlepaneel incl. grafisch LCD-scherm 240 x 64
- Uitbreidbaar met 2e melderring module (B01100-00)
- Ruimte voor RS485 uitbreidingskaart
- 2 vrij programmeerbare drukknoppen
- 250 programmeerbare groepen
- Logboek voor 3000 berichten
- USB interface voor PC configuratie
- 2 extra RS232 interfaces
- 2 bewaakte spanningsuitgangen voor conventionele sirenes / flitslichten, 24V / 500 mA
- Up- en downloaden van bedieningssoftware
- 3 programmeerbare relais (30V DC / 1 Ah)
- 8 digitale O/C uitgangen, vrij programmeerbaar
- Aardfout bewaking
- 2x 24V/500 mA voedingsuitgangen met zekering
- Niet mogelijk om in een netwerk te plaatsen

Mogelijke uitbreidingen:

- 2e ring module, art.nr. B01100-00
- Interface module RS485, art.nr. B01115-00
- Webserver B01380-00

Technische specificaties

Netvoeding 230V AC, 50/60 Hz
Werkspanning 24 V DC
Voeding 3,5 A
Ruststroom 101 mA
Ring stroom max. 450 mA
Ring kabellengte max. 3500m (1 x 2 x 0,8)
Bedrijfstemperatuur -5°C tot +40°C
Luchtvochtigheid max. 95 %
IP classificatie IP 30

Ringen / Steekleidingen 1 (max 2) / 2 (max 4)
Capaciteit accu max. 24 Ah / 24 V
Afmetingen (BxHxD) 500 x 440 x 175 mm
Gewicht 8,5 kg zonder accu's
VdS-Nr. G 208145
VdS systeemgoedkeuring S 205024
CE-Certificaat 0786-CPD-20670

Artikelcode:	B01090-03
Laatst gewijzigd:	01-09-2025
Merk:	NSC Beveiligingstechniek
Type:	BMC Solution F2
ETIM groep:	EG000054 - Alarminstallaties, noodoproep- en meldingssystemen
ETIM class:	EC002685 - Brandmeldcentrale
Synoniemen:	Bewakingscentrale, Brandmeldcentrale, Brandmeldpaneel, Brandweerpaneel, Centrale, Meldcentrale, Ontruimingspaneel, Ontruimingstableau

Specificaties

Geschikt voor busaansluiting:	Ja	Noodstroomvoorziening geïntegreerd:	Nee
Radiokoppeling:	Nee	Met netadapter:	Nee
Interface extern:	Ja	Geïntegreerd kiestoestel:	Nee
Aantal meldgroepen:	250	Bedrijfsspanning:	0 V
Hoogte:	440 mm	Stroomverbruik:	0 mA
Breedte:	500 mm	Adresseerbaar:	Nee
Diepte:	175 mm	Autonomie:	0 h

Verpakkingsinformatie

Gewicht	0 gr
Verpakkingscode (volgens EANCOM codelijst 7065)	BX
Verpakkingsvorm	Doos
Een niet-specifieke term die verwijst naar een niet-flexibele, driedimensionale verpakking met gesloten zijanten die de inhoud geheel omhult en van elk materiaal kan zijn gemaakt. Hoewel sommige dozen geschikt zijn voor hergebruik of herluiting, kunnen ze ook voor eenmalig gebruik zijn, afhankelijk van de producti	

