



Peamine

Tootevalik	Esma adresseeritavad komponendid SLC-sarja jaoks
Toote või komponendi tüüp	Helisignaalseade

Täiendav

Värvi varjund	Keha : punane alus : puhas valge
[Ue] nimitööpinge	15...32 V DC
Praegune tarbimine	120 μ A juures 24 V DC ooterežiimis 11,4 mA juures 24 V DC äratus
Signalisatsiooni tüüp	32 tooni alarm
Akustiline tase	94...100 dBA juures 1 m juures
Seadistuse tüüp	Maht : madal seaded Maht : keskmine seaded maht : kõrge seaded
Kaabli ristlõige	1,5...2,5 Mm ²
Seadme paigaldamine	Aluse kinnitus madal profiil Aluse kinnitus sügav alus aluse kinnitus veekindel alus
Läbimõõt	121 Mm
Kõrgus	64 Mm (madal profiil) 119 Mm (sügav alus) 119 Mm (veekindel alus)
Netokaal	238 G

Keskkond

Standardid	ET 54-3
Toote sertifikaadid	LPCB[RETURN]CPD
IP kaitse tase	IP24 madala profiiliga alusega IP44 sügava põhjaga IP65 veekindla põhjaga
Suhteline niiskus	0...95 % mittecondenseeruv
Tööks vajalik välisõhu temperatuur	-25...70 °C

Pakendiüksused

Pakendi tüüp 1	PCE
Ühikute arv pakendis 1	1
Package 1 Height	12,5 Cm
Pakendi laius 1	12,6 Cm
Pakendi pikkus 1	6,8 Cm

Pakendi kaal 1	260 G
Pakendi tüüp 2	CAR
Ühikute arv pakendis 2	30
Pakendi kõrgus 2	34,8 Cm
Pakendi laius 2	28 Cm
Pakendi pikkus 2	39,6 Cm
Pakendi kaal 2	8,24 Kg

Environmental data

Elavhõbedavaba	Jah
Sustainable packaging	Ei
RoHS eranditeave	 Jah
Ringlussevõetud kartongist valmistatud pakend	Ei
Pakend ilma plastita	Ei
ELi RoHS direktiiv	Vastab eranditele  ELi RoHS deklaratsioon
Tagasivõtmine	Jah
WEEE Label	Tootest tuleb Euroopa Liidu turgudel vabaneda vastavuses erijäätmeseadustele ning see ei tohi sattuda olmeprügi sekka.

Product Life Status : **Commercialised**