



Sounder, WSO-PR-I33, with isolator, wall mounted

FFS06711737

Peamine

Tootevalik	Esmi adresseeritavad komponendid SLC-sarja jaoks
Toote või komponendi tüüp	Helisignaalseade

Täiendav

Värvi varjund	keha : punane alus : puhas valge
[Ue] nimitööpinge	15...28 V DC
Praegune tarbimine	225 µA juures 24 V DC ooterežiimis 11,4 mA juures 24 V DC äratus
Signalisatsiooni tüüp	32 tooni alarm
Akustiline tase	94...100 dBA juures 1 m juures
Seadistuse tüüp	maht : madal seaded maht : keskmine seaded maht : kõrge seaded
Kaabli ristlõige	1,5...2,5 mm²
Seadme paigaldamine	aluse kinnitus madal profiil aluse kinnitus sügav alus aluse kinnitus veekindel alus
lääbimõõt	121 mm
Kõrgus	64 mm (madal profiil) 119 mm (sügav alus) 119 mm (veekindel alus)
Netokaal	238 g

Keskkond

Standardid	ET 54-3 EN 54-17
Toote sertifikaadid	LPCB CPD
IP kaitse tase	IP24 madala profiiliga alusega IP44 sügava põhjaga IP65 veekindla põhjaga
Suhteline niiskus	0...95 % mitte kondenseeruv
tööks vajalik välisõhu temperatuur	-25...70 °C

Pakendiüksused

Pakendi tüüp 1	PCE
Ühikute arv pakendis 1	1

Suurim lubatud võrreldavate toodete arv on täis. Avage jaotis Võrrelda tooteid #LNK# ja kustutage jätkamiseks mõni boode

Package 1 Height	12 cm
Pakendi laius 1	12 cm
Pakendi pikkus 1	6 cm
Pakendi kaal 1	300 g

Schneider Electric soovib saavutada nullilähedase võrgu aastaks 2050 tänu tarneahela partnerlusele, madalamatele loõgimaterjalidele ja ringlusele meie käimasoleva kampaania „Kasuta paremini, kasuta kauem, kasuta uuesti” kaudu, et pikendada toote tööiga ja ringlussevõetavust.

[Environmental Data selgitus](#) >

[Kuidas hindame toote jätkusuutlikkust](#) >

Use Better

Materjalid ja pakendid	
Ringlussevõetud kartongist valmistatud pakend	Ei
Pakend ilma plastita	Ei
ELi RoHS direktiiv	Vastab eranditele

Use Again

Pakkige uuesti ja valmistage uuesti	
Tagasivõtmine	Jah
WEEE Label	 Tootest tuleb Euroopa Liidu turgudel vabaneda vastavuses erijäätmeseadustele ning see ei tohi sattuda olmeprügi sekka.