

CS20-T

Presurizado

Dióxido de
carbono

20 kg

Rangos de temperatura

- 30° C + 60° C

CE
1370M.E.D. 2014/90/EU
On RequestEN
1866-1

CUERPO

ACERO

Cilindro de aleación de acero, pintado rojo. Fabricado según la Directiva 2010/35/UE (T-PED). Carro desmontable de acero al carbono. Cilindro separado del marco, sin parte soldada, garantizando más seguridad al equipo y menos puntos corrosivos y con fugas. El color estándar es rojo (amarillo y negro disponibles bajo pedido).

VÁLVULA

LATÓN

Válvula de latón con volante, con dispositivo de seguridad.

AGENTE EXTINTOR

El dióxido de carbono es inodoro y garantiza un excelente efecto de enfriamiento. No moja, no ensucia y no daña objetos. El CO2 no deja residuos y es especialmente eficaz para incendios de clase B.

MANGUERA/DIFUSOR

Manguera de goma de alta presión SAE 100, 5 mt, completa con válvula de bola de alta presión, lanza de descarga de poliamida con mango aislante incorporado y boquilla de latón. Garantiza una perfecta flexibilidad dentro del rango de temperatura.



233

Configuración

● Estándar

○ Bajo Pedido

MANGUERA, PISTOLA O CONO

● GRUPO DE INTERCEPTACIÓN CO2 TIPO
EXPORT 3/8 F

● Manguera 5 MT



○ Manguera 10 MT



EMBALAJE

○ EMBALAJE EN PALET



● Caja Unitaria



VÁLVULA Y TAPÓN



Datos técnicos

CLASES DE FUEGO	233B	
CARGA	20 kg 0-5%	
MATERIAL	ACERO	
CILINDRO	Proceso de Fabricación	Profunda Imbutitura
	Pintura exterior	Resina poliéster
	Resistencia a la corrosión	480H
AGENTE EXTINTOR	CO2	
PROPELENTE	CO2	
DESCARGA	Tiempo de Descarga	~ 28 s
PRESIÓN	Presión de Servicio a 60 °C	200 bar
	Presión de Servicio a 20 °C	51,7 bar
	Presión de Servicio a -30 °C	16 bar
DIMENSIONES	Altura total	1000 mm
	Ø Cilindro	232 mm
PESO	Descargado/Cargado	47 kg / 67 kg
ESPECIFICACIONES DE EMBALAJE	Embalaje Standard	1 Caja de piezas individuales
	Dimensión Caja (BxPxA)	600 x 450 x 1050 mm
	Peso por Caja	67 kg
	Palet	6 Caja
	Dimensión del Palet (BxPxA)	1000 x 1200 x 1200 mm
	Volumen del palet	1,94 m3
	Peso por palet (Neto/Bruto)	840 kg / 840 kg



Piezas de repuesto

Descripción	Código
GRUPO INTERCEPCION CO2	00.134R.2500.00K0
Tubo Sonda	00.134R.5900.01K0
Carro	00.134R.7500.01K0
Rueda	00.170Q.7601.00K0
JUNTA FIBRA	00.170T.4006.02K0
Pasador de Seguridad	00.170T.5020.00K0
TUBO CARR.CO2 KG10-20 Ø.3/8 L=5 mt R17 PE210	00.170V.2350.00RK0
MANIC.CO2 KG10-20 D.3/8 R17 C/MANOP.;210BAR-10mt	00.170V.2350.16RK0
VALVULA CO2 A VOLANTE	00.180T.5000.01K0
Precinto verde	00.211E.3220.00K0
Tapa	00.735L.4910.01K0
RIDUZIONE GIREVOLE 3/8 M-3/8 F IN ACCIAIO ZINCATO	P500.RD.3838.MFK0