



Heater base, B524HTR-W

FFS06710631

Peamine

Tootevalik	Esmi adresseeritavad komponendid SLC-sarja jaoks
Toote või komponendi tüüp	Paigaldusalus

Täiendav

[Ue] nimitööpinge	32 V AC/DC maksimaalselt
Energiatarve W	1,9 W 24 V DC 4 W tipp
Kaabli ristlõige	0,75...2,5 mm ² kaabel
Vastupidavus	300 Ohm küte
lähimõõt	103 mm
Kõrgus	36 mm
Netokaal	92 g

Keskkond

Suhteline niiskus	10...93 % mittecondenseeruv
Välisõhu töötemperatuur	−30...60 °C

Pakendiüksused

Pakendi tüüp 1	PCE
Ühikute arv pakendis 1	1
Package 1 Height	6,000 cm
Pakendi laius 1	11,000 cm
Pakendi pikkus 1	11,000 cm
Pakendi kaal 1	100,000 g
Pakendi tüüp 2	BB1
Ühikute arv pakendis 2	10
Pakendi kõrgus 2	12,000 cm
Pakendi laius 2	22,000 cm
Pakendi pikkus 2	27,000 cm
Pakendi kaal 2	1,240 g

Lepinguline garantii

Garantii (kuudes)	18
-------------------	----

Suurim lubatud võrreldavate toodete arv on täis. Avage jaotis Võrrele tooteid #, LNK# ja kustutage jätkamiseks mõni boode

Schneider Electric soovib saavutada nullilähedase võrgu aastaks 2050 tänu tarneahela partnerlusele, madalamatele loõgimaterjalidele ja ringlusele meie käimasoleva kampaania „Kasuta paremini, kasuta kauem, kasuta uuesti” kaudu, et pikendada toote tööiga ja ringlussevõetavust.

[Environmental Data selgitus >](#)

[Kuidas hindame toote jätkusuutlikkust >](#)

Use Better

 Materjalid ja pakendid	
Ringlussevõetud kartongist valmistatud pakend	Ei
Pakend ilma plastita	Ei
ELi RoHS direktiiv	Vastab eranditele
SCIP number	4dbb9d4a-3dcc-46f5-a4b0-8cbf00570c27
REACH-määrus	REACH-deklaratsioon

Use Again

 Pakkige uuesti ja valmistage uuesti	
Tagasivõtmine	Jah
WEEE märgistus (elektroonikajäätmete direktiivi märgistus)	 Tootest tuleb Euroopa Liidu turgudel vabaneda vastavuses erijäätmeseadustele ning see ei tohi sattuda olmeprügi sekka.