



Conventional heat detector, ED5351TEA

FFS06714660E

Peamine

Tootevalik	Esmi tavapärased komponendid
Toote või komponendi tüüp	Termodetektor
Tuvastamise tüüp	Soojust

Täiendav

[Ue] nimitööpinge	8...30 V DC
Praegune tarbimine	60 uA juures 24 V DC ooterežiimis 80 mA juures 24 V DC äratus maksimaalselt
Häire lävi	58 °C
Värv	hall (Pantone soe hall 1C)
Läbimõõt	102 mm
Kõrgus	48 mm 57 mm (koos paigaldusalusega)
Toote kaal	105 g 165 g koos paigaldusalusega

Keskkond

Standardid	klass A2S EN 54-5
Toote sertifikaadid	CPR LPCB
IP kaitse tase	IP23 WB-1-ga
Suhteline niiskus	5...95 % mitte kondenseeruv
Ümbritseva õhu temperatuur tööks	-30...70 °C

Pakendiüksused

Pakendi tüüp 1	PCE
Ühikute arv pakendis 1	1
Package 1 Height	10,4 cm
Pakendi laius 1	10,4 cm
Pakendi pikkus 1	5,3 cm
Pakendi kaal 1	120 g

Lepinguline garantii

Garantii (kuudes)	18
-------------------	----

Suurim lubatud võrreldavate toodete arv on täis. Avage jaotis Võrrele tooteid #,LNK# ja kustutage jätkamiseks mõni boode

Schneider Electric soovib saavutada nullilähedase võrgu aastaks 2050 tänu tarneahela partnerlusele, madalamatele loõgimaterjalidele ja ringlusele meie käimasoleva kampaania „Kasuta paremini, kasuta kauem, kasuta uuesti” kaudu, et pikendada toote tööiga ja ringlussevõetavust.

[Environmental Data selgitus](#) >

[Kuidas hindame toote jätkusuutlikkust](#) >

Use Better

Materjalid ja pakendid	
Ringlussevõetud kartongist valmistatud pakend	Ei
Pakend ilma plastita	Ei
ELi RoHS direktiiv	Vastab eranditele

Use Again

Pakkige uuesti ja valmistage uuesti	
Tagasivõtmine	Jah
WEEE märgistus (elektronikajäätmete direktiivi märgistus)	 Tootest tuleb Euroopa Liidu turgudel vabaneda vastavuses erijäätmeseadustele ning see ei tohi sattuda olmeprügi sekka.