


 	SMART FIREWALL	Ficha técnica
		EDI-1

SMART FIREWALL / CORTAFUEGOS INTELIGENTE				
Nº	Nombre	%	Imagen	Descripción
1	Caja	3%		Caja
2	Fusible	2%		Fusible en tubo de goma: Hecho de polvo de aluminio y potasio. Longitud de clorato: 90 mm. Diámetro: 18 mm. Peso: 1.3 g. 5 cables de fusibles de nitrato de potasio y azufre unidos por un hilo de fibra de seda y dispuestos alrededor de la bola. Peso total (incluyendo el gel de pegamento): 5 g.
3	Polvo A, B, C.	90%		1253 kg de Furex 770 (ABC). Clasificación: No - CAS 7722-76-1 y EN615: 1994. 91% de fosfato de amonio. Densidad: 87g / 100ml Tamaño de las partículas: 60% <0.04 mm para la dispersión del polvo. No se solidifica. Fluidez: 70-90 g/s. Caducidad: 5 años. Estabilidad de temperatura: de -60 a +85°C.
4	Capa externa de <i>pentfoam</i>	5%		POLIESTIRENO EXPANDIDO (EPS) <i>PENTFOAM</i> Resina: 361F, 291L. Sin CFC. No inflamable. Grosor del <i>pentfoam</i>: 10 mm