

NPD-6001-I Midspan bt 60W interiores, industrial

PoE Midspan



- Facilita la instalación de las cámaras PoE
- Instalación Plug & Play
- Clasificación industrial
- Soporte de montaje DIN
- Amplio rango de temperatura de funcionamiento

El midspan PoE para aplicaciones industriales permite utilizar alimentación PoE remota para cámaras IP compatibles de Bosch. El midspan PoE genera un máximo de 60 W y cumple con la norma IEEE 802.3bt.

El modelo industrial también cuenta con dos características clave:

Tamaño compacto: el tamaño compacto del midspan permite a los instaladores colocarlo en una carcasa para exteriores (por ejemplo, para aplicaciones de tráfico).

Amplio rango de temperatura de funcionamiento: con un amplio rango de temperatura de funcionamiento (de -40 °C a +75 °C (de -40 °F a +167 °F)), el midspan NPD-6001C-E es adecuado para un entorno en exteriores y es compatible con la instalación en un rack de montaje DIN.

Información reglamentaria

Norma	Escriba
Cumplimiento de normativas	IEEE 802.3bt (PoE) Conforme con RoHS Cumple con WEEE CE
Emisión electromagnética e inmunidad	FCC apartado 15, clase A EN 55032 Clase A (emisiones) EN 55024 (inmunidad)
Seguridad	UL508 UL/EN/IEC 60950-1 (ed. 2)

Norma	Escriba
Choque	IEC 60068-2-27
Caída libre	IEC 60068-2-31
Vibración	IEC 60068-2-6

Región	Marcas de calidad/cumplimiento normativo
Europa	CE

Notas de configuración/instalación

- i Aviso**
Utilice sólo con cámaras que sean compatibles con el estándar IEEE 802.3bt.

Consulte la hoja de datos de su cámara y asegúrese de que el midspan que va a utilizar aparezca como accesorio.

Piezas incluidas

Cantidad	Componente
1	Midspan PoE
1	Conjunto de soporte de montaje DIN
1	Quick installation guide

Especificaciones técnicas

Especificaciones eléctricas

Entrada PoE	Compatible con IEEE 802.3bt tipo 3
-------------	------------------------------------

Polaridad y asignación de patillas de salida PoE	1/2 (-), 3/6 (+), 4/5 (+), 7/8 (-)
Tensión de alimentación de salida PoE (VCC)	55 VCC
Potencia del puerto de usuario de salida PoE (W)	60 W (garantizado)
Tensión de entrada (VCC)	20 VDC – 60 VDC
Corriente de entrada (A)	4 A
Energía de calor (BTU)	32 BTU/h a 60 VCC

Conectividad

Número de puertos	1
Velocidades de datos (Mbps)	10/100/1000 Mbps
Conectores	RJ-45 blindado, EIA 568A, 568B
Fiabilidad	MTBF: 170.000 h a 25 °C

Funcionamiento

Alimentación 1	La fuente de alimentación 1 está conectada
Alimentación 2	La fuente de alimentación 2 está conectada
Alarma	Una de las fuentes de alimentación 1 o 2 es defectuosa
PoE	La alimentación PoE está activa y suministra alimentación

Especificaciones ambientales

Temperatura de funcionamiento (°C)	-40 °C – 75 °C
Temperatura de funcionamiento (°F)	-40 °F – 167 °F
Temperatura de almacenamiento (°C)	-40 °C – 85 °C
Temperatura de almacenamiento (°F)	-40 °F – 185 °F

Estructura

Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo) (mm)	111 mm x 35 mm x 78 mm
Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo) (in)	4.37 in x 1.38 in x 3.07 in
Peso (g)	373 g
Peso (lb)	0.82 lb

Información para pedidos

NPD-6001-I Midspan bt 60W interiores, industrial

Midspan industrial con Power-over-Ethernet para uso con cámaras aptas para PoE; 60 W, 1 puerto

Número de pedido **NPD-6001-I**



<https://www.boschsecurity.com>