

FG150-WNM FF

Sparklet interno

Fluorine Free

150 L

N₂

Rangos de temperatura

+5° C + 60° C

CE
1370

M.E.D. 2014/90/EU
On Request

EN
1866-1

CUERPO

ACERO INOXIDABLE

Cilindro de acero inoxidable AISI 304L, pintado con polvo de poliéster rojo. Fabricado según EN 1866-1 y la Directiva 2014/68/UE (PED). Modelo compacto con todos los accesorios soldados en el cilindro principal.

VÁLVULA

LATÓN

Válvula de latón niquelado de 4" con válvula de seguridad. Manómetro para comprobar el estado de presurización y válvula Schrader para liberar presión antes de abrir.

SPARKLET

Botella de acero con Nitrógeno N₂, pintada negra, certificada 2010/35/UE. Válvula de latón con volante con dispositivo de seguridad.

AGENTE EXTINTOR

Agua con aditivos específicos FLUORINE FREE para mejorar la clase . Todas las partes en contacto con el agente extintor son compatibles.

MANGUERA/DIFUSOR

Manguera de caucho reforzado EPDM, 5 mt, con pistola de compresión de poliamida PA6; Garantiza una perfecta flexibilidad dentro del rango de temperatura.



IV



Configuración

● Estándar

○ Bajo Pedido

EMBALAJE



○ EMBALAJE EN PALET



● Caja Unitaria

MANGUERA, PISTOLA O CONO



● LANZA DE DESCARGA



● BOQUILLA SPRAY CARRO ESPUMA 50L
M16x1,5 DIeléCTRICO



● Manguera 5 MT



○ Manguera 10 MT

VÁLVULA Y TAPÓN



●

Datos técnicos

CLASES DE FUEGO	A IVB	
CARGA	150 L 0-5%	
MATERIAL	Acero inoxidable	
CILINDRO	Proceso de Fabricación	
	Pintura exterior	Resina poliéster
	Resistencia a la corrosión	480 H / ISO 9227:2017
AGENTE EXTINTOR	Fluorine Free	
PROPELENTE	N2	
DESCARGA	Tiempo de Descarga	~ 720 s
PRESIÓN	Presión de Servicio a 60 °C	17 bar
	Presión de Servicio a 20 °C	13 bar
	Presión de Servicio a 5 °C	10 bar
DIMENSIONES	Altura total	1370 mm
	Ø Cilindro	450 mm
PESO	Descargado/Cargado	80 kg / 230 kg
ESPECIFICACIONES DE EMBALAJE	Embalaje Standard	1 Caja de piezas individuales
	Dimensión Caja (BxPxA)	700 x 600 x 1530 mm
	Peso por Caja	235 kg
	Palet	1 Caja
	Dimensión del Palet (BxPxA)	800 x 1200 x 1680 mm
	Volumen del palet	1,82 m3
	Peso por palet (Neto/Bruto)	235 kg / 260 kg



Piezas de repuesto

Descripción	Código
PVC Manguito	00.132T.5910.00K0
Manómetro	00.142T.4900.00K0
Tubo Sonda PVC	00.150V.5900.00K0
FILTRO	00.170T.1000.02K0
O-RING	00.170T.1930.00K0
Lanza en plástica	00.170T.1940.02K0
BOQUILLA SPRAY	00.170T.2010.01K0
Manguera 10m	00.170T.2350.03K0
Manguera 5m	00.170T.2350.09K0
Disco de ruptura Ø24	00.170T.2400.D1K0
Disco de ruptura Ø21	00.170T.2400.D3K0
O-RING 3,53x23.39x30.45 M24x1,5	00.170T.5000.OR2K0
Pasador de Seguridad	00.170T.5020.00K0
BASE PLASTICA	00.174U.7701.00K0
TUERCA W 24,32 FG	00.180T.3995.00K0
VALVULA CO2 A VOLANTE	00.180T.5000.03K0
TAPÓN 4"	00.180T.5005.00K0
JUNTA PARA RTAPON G.4"	00.180T.5005.ORK0
Válvula SHROADER	00.180T.5100.00K0
VÁLV.DE SEGUR. 1/4" CE-16.5bar	00.180T.5270.03K0
RUEDA Ø400	00.186V.7613.00K0
ARANDELA DE COBRE	00.186V.7613.R0K0
Precinto verde	00.211E.3220.00K0
RACORD 1M 3/4M X 3/4H	00.796T.5910.00K0
CARICA RICAMBIO lt50 FLUORINE-FREE	77.152T.9001.00
SPARKLET EXTERIOR N2 3L 160 bar W24,32	P500.BE.0001.02